Numéro d'article: 55.QP1208M3RR Impression possible

Palette 1200x800xH142mm 3 sem. rebords noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 142 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	55.QP1208M3RR
Poids (kg)	12 kg
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	4000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	500
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette européenne de type 1208M3RR**
- **Dimensions : 1200 x 800 x H 142 mm**
- **Fabriquée à partir de matériau régénéré**
- **Équipée de 3 semelles de palette longitudinales**
- **Rebords surélevés de 5 mm**
- **Capacité de charge statique : 4000 kg**
- **Capacité de charge dynamique : 1250 kg**
- **Capacité de charge dans les rayonnages à palettes : 500 kg**

Description

La palette européenne de type 1208M3RR est une palette robuste et polyvalente fabriquée à partir de matériau régénéré, ce qui en fait un choix durable pour le transport et le stockage. Avec des dimensions de 1200 x 800 x H 142 mm, cette palette offre un espace suffisant pour empiler et transporter des marchandises en toute sécurité et efficacement.

Ce qui distingue cette palette, c'est sa conception avec 3 semelles de palette longitudinales, offrant une excellente stabilité pendant le transport. De plus, les rebords relevés de 5 mm de hauteur assurent que les charges restent solidement en place, offrant une protection supplémentaire contre les glissements.

La capacité de charge de la palette européenne de type 1208M3RR est impressionnante. Statiquement, cette palette peut supporter jusqu'à 4000 kg, ce qui la rend adaptée aux charges lourdes stockées pendant des périodes prolongées. Dynamiquement, elle a une capacité de charge de 1250 kg, ce qui la rend idéale pour le déplacement sûr et efficace des marchandises pendant le transport. Même dans les systèmes de rayonnage à palettes, la palette reste fiable, avec une capacité de charge de 500 kg.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr/wp

Articles alternatifs



99.9HM.08



99.9HM.12



83730800



99.49715

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr/wp