Numéro d'article: 8.804034.MB2 Impression possible

Bac de rangement norme Europe - 800 x 400 x H 340 mm - fermé - avec ouverture de prise sur le côté long - gris clair







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 400 × 340 mm
Dimensions internes (L x L x H)	750 × 350 × 325 mm
Volume (l)	85 Litre
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermées, avec ouverture de préhension au côté long
Matériaux	PPC
Numéro d'article	8.804034.MB2
Poids (kg)	3 kg
Résistance à la température	-20°C à +50°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Dimension de l'ouverture de préhension	680 x H 200 mm

Propriétés

- **Bac de rangement norme Europe, dimensions : 800 x 400 x H 340 mm**
- **Exécution entièrement fermée - parois et fond**
- **Fond renforcé**
- **Avec ouverture de prise sur un côté long**
- **Dimensions de l'ouverture de prise : 680 x H200 mm**
- **Équipé de poignées ouvertes**
- **Apte au contact alimentaire - pour contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Options : marquage - couvercle - autre format d'ouverture de prise**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Bac de rangement en plastique au **format norme Europe** 800 x 400 mm avec une ouverture de prise sur le côté long. La hauteur, fond renforcé compris, est de 340 mm. Grâce à l'ouverture de prise, le bac de rangement est idéal pour une utilisation comme bac de rangement en entrepôt. Grâce à ses dimensions normalisées, le bac de rangement est empilable avec tous les autres bacs gerbables norme Europe et se combine parfaitement avec des palettes normalisées et des socles roulants. Le bac de rangement est apte au contact alimentaire, présente une conception hygiénique et est équipé de deux poignées ouvertes pratiques. Exécution avec fond renforcé. **Dimensions de l'ouverture de prise : 680 x H 200 mm**.

Accessoires assortis



8.TR8040.4.E



8.TR8040.4.K



8.TR8040.4.L



8.8040.OD.1

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr