Numéro d'article: 11.KNST.60.1

Bac pour filetage de poisson - 60 litres - 820 x 460 x H 390 mm



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	820 × 460 × 390 mm
Dimensions internes (L x L x H)	645 × 400 × 260 mm
Volume (l)	60 Litre
Poignées	Ouvertes
Parois laterales	Fermées
Numéro d'article	11.KNST.60.1
Poids (kg)	11,3 kg
Résistance à la température	De -30°C à +80°C
Couleur	Blanc
Fond	Fond incliné sans trous d

Propriétés

- **La base du bac à filetage est une caisse à poisson de 60 litres, sans trous dans le fond (numéro de commande 81701310 ; voir "Produits apparentés").**
- **L'ouverture d'évacuation des déchets Ø 100 mm est située à l'arrière droit. Pour des alternatives, voir "Options".**
- **La structure de filetage est amovible.**
- **La structure de filetage se compose d'un plan de travail bleu massif (HDPE) mesurant 800 x 450 x 20 mm.**
- **Le boîtier est fabriqué en plastique massif de 10 mm - blanc naturel. Hauteur : 100 mm.**
- **Le boîtier est vissé sur trois côtés au plan de travail (en acier inoxydable).**
- **Entièrement lisse et fini de manière hygiénique, donc facile à nettoyer.**

Description

Bac à filetage de poisson en plastique / bac de nettoyage de hareng (820 x 460 x H 390 mm - 60 litres). Composé d'une caisse à poisson (60 litres) sans trous de drainage au fond et d'une structure de filetage en plastique amovible. La structure de filetage se compose d'un plan de travail en plastique bleu avec un rebord surélevé en plastique blanc attaché. Le plan de travail en plastique est équipé d'une ouverture d'évacuation des déchets à l'arrière droit. L'ouverture de la structure de filetage (Ø 100 mm) peut également être placée à l'avant droit ou à une autre position sur le plan de travail. Vous trouverez nos bacs à filetage de poisson partout où des produits de qualité doivent être préparés de manière hygiénique et efficace.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Articles alternatifs



81701310



11.KNST.100.1

81151010

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr