Numéro d'article: 83281810 Impression possible

Caisse-palette type CB3 - 1200 x 1000 x H 740 mm - fermée - 3 semelles - gris clair



TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 740 mm
Dimensions internes (L x L x H)	1130 × 925 × 595 mm
Volume (l)	610 Litre
Parois laterales	Fermées, renforcées
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83281810
Poids (kg)	36,5 kg
Résistance à la température	-30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, renforcé
Numéro d'Article Européen	7424906358387
Capacité de charge maximale par boîte	700 kg
Charge maximale de gerbage statique	5000 kg
Charge maximale de gerbage dynamique	1200 kg
Quantité par palette	4

Propriétés

- **Caisse-palette en plastique CB3 (1200 x 1000 x H 740 mm - 610 litres)**
- **L'empilage des caisses CB3 s'effectue au moyen de centreernokken aux quatre coins de la caisse**
- **Parfaitement utilisable avec des caisses-pool Dolav**
- **Avec parois latérales et fond fermés**
- **Version avec 3 semelles - produite en un seul ensemble avec la caisse**
- **Convient pour le contact direct avec des denrées alimentaires non emballées, conformément au HACCP**
- **Les panneaux inférieurs des parois de la caisse sont renforcés par une zone tampon nervurée afin d'éviter les dommages dus aux chocs de chariots élévateurs**
- **La CB3 convient parfaitement à un usage lourd et intensif**
- **Une capacité de charge de 700 kg parle d'elle-même**
- **Les parois intérieures sont plates et lisses - pour un vidage et un nettoyage faciles**
- **Dans le bord supérieur, deux logements visibles pour transpondeurs RFID sont intégrés - éventuellement équipés de QR codes ou de codes-barres. Ces logements se trouvent sur les deux grands côtés de la caisse**
- **Options : couvercle - impression - QR codes et codes-barres - couleurs - renforts supplémentaires des semelles - mobile - sur 9 pieds - homologation UN - housses de protection**

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Le système de gerbage des caisses-palettes CB

La caisse-palette en plastique CB3 (1200 x 1000 x H 740 mm) est une caisse particulièrement robuste qui se gerbe au moyen de plots surélevés aux quatre coins de la caisse. Ce système de gerbage est très utilisé dans le secteur alimentaire et le recyclage. Les organisations de pool utilisent également ce type. La CB3 convient donc parfaitement à ces applications - non seulement grâce à son système de gerbage, mais aussi grâce à sa version particulièrement résistante aux chocs.

La construction

Les caisses-palettes CB sont produites en version monobloc, c'est-à-dire qu'elles sont injectées en une seule pièce. Les semelles de palette et la caisse forment ainsi un seul ensemble. Il ne s'agit donc pas de semelles clipsées, mais de semelles moulées dans le même cycle et avec la même qualité de matière que la caisse. Les caisses-palettes CB conviennent donc parfaitement à une utilisation intensive et, par exemple, à la vidange avec un chariot élévateur équipé d'un dispositif rotatif.

Résistance aux chocs

La résistance aux chocs de la caisse-palette CB est principalement garantie par l'épaisseur de paroi supérieure à la moyenne de la caisse. Celle-ci est presque deux fois plus importante que celle de caisses-palettes comparables. C'est particulièrement important au niveau des colonnes d'angle et des montants centraux. De plus, les protections contre les chocs de la caisse-palette jouent un rôle déterminant. Tout autour de la caisse-palette, des zones tampons avec nervures sont prévues au-dessus des ouvertures d'entrée des fourches. Ces zones d'impact préviennent les dommages causés par les chariots élévateurs et contribuent largement à la résistance aux chocs de la caisse-palette.

Tracking & tracing

Le suivi électronique des caisses-palettes et des charges devient de plus en plus important dans la logistique moderne. À cet effet, les caisses-palettes CB sont équipées, dans le bord supérieur, de logements pour transpondeurs RFID. Comme ceux-ci sont placés de manière visible, il est également possible d'utiliser des QR codes ou des codes-barres sur le transpondeur - sous forme d'impression. Dans ce cas, les QR codes et les codes-barres sont lus visuellement un par un, tandis que les puces des transpondeurs sont lues électroniquement en masse.

Nettoyage et hygiène

Les caisses-palettes CB sont entièrement lisses et planes. La vidange et le nettoyage peuvent ainsi être effectués rapidement et efficacement. Cela permet en outre de garantir une hygiène optimale.

Accessoires assortis



83390800

Articles alternatifs



83281910



83281410



83281300



83281310

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr