Numéro d'article: 8.TR8040.4.L Impression possible

Chariot sur mesure - 800x400mm - bleu



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	810 × 410 × 200 mm
Capacité de charge dynamique	300 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	8.TR8040.4.L
Poids (kg)	7,4 kg
Couleur	Bleu

Propriétés

- **Adapté pour des conteneurs empilables de 800 x 400 mm.**
- **Convient également pour les marchandises avec des dimensions différentes (seaux, cartons, etc.).**
- **Faible résistance au démarrage et au roulement.**
- **Préservation du sol et sans laisser de traces.**
- **Bande de roulement en élastomère thermoplastique (85° Shore A).**
- **Plage de température : utilisable de -20°C à +60°C.**
- **Capacité de charge : 300 kg.**

Description

Le chariot en plastique bleu sur mesure avec cadre grillagé offre un moyen pratique et efficace de transporter des charges lourdes. Équipé de quatre roulettes pivotantes galvanisées, ce chariot est facilement manœuvrable, même dans des environnements chargés. Ce qui rend ce chariot unique, c'est la conception du cadre grillagé : la partie centrale du cadre, mesurant 800 x 600 mm, est amovible, ce qui permet au chariot de s'adapter à différentes charges. Après que la partie centrale a été retirée, les deux parties latérales sont solidement ressoudées ensemble, maintenant l'intégrité structurelle du chariot.

Avec une capacité de charge maximale de 300 kg, ce chariot est idéal pour transporter diverses charges, y compris des caisses et des boîtes de dimensions 800x400mm. Que ce soit pour le déplacement de marchandises dans un entrepôt, un magasin ou une usine, ce chariot garantit fiabilité et durabilité. Avec sa conception personnalisable et sa construction robuste, ce chariot offre une solution polyvalente pour différents besoins logistiques.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



8.8040.OD.1



8.804023.O.1



8.804034.O.1



8.804028.O.1




8.804017.O.1



8.804012.D.1

Articles alternatifs



8.TR8040.4.E



8.TR8040.4.K

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr