Numéro d'article: 52.RC682E.ZBV.2 Impression possible

Conteneur roulant - pour Euronorm - 2 parois latérales, galvanisées - fond en plastique, rouge





Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	815 × 682 × 1678 mm
Dimensions internes (L x L x H)	815 × 615 × 1440 mm
Capacité de charge dynamique	500 kg
Numéro d'article	52.RC682E.ZBV.2
Poids (kg)	24 kg
Couleur	Rouge
Fond	Perforé - renforcé
Type	Pour bacs, caisses, boîtes Euronorm, etc.
Exécution	Démontable
Matériau du fond	HDPE - plastique
Structure	2 côtés / grilles enfichables avec pince
Matériau des parois	Acier - galvanisé électrolytiquement
Roues	2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm
Matériau des fourches	Acier - galvanisé électrolytiquement
Structure des roues	Jante en nylon - bande de roulement en caoutchouc (non marquante - amortissant le bruit)
Extra	Sangles de serrage en plastique (2)

Propriétés

- **Conteneur roulant (815 x 682 x H 1678 mm) pour bacs Euronorm, caisses et emballages**
- **Avec dimension intérieure du plateau de 815 x 615 mm - par ex. pour 2 bacs 600 x 400 mm côte à côte**
- **Version à 2 côtés - hauteur intérieure utile : 1440 mm**
- **Plateau de fond en plastique rouge adapté au contact alimentaire**
- **Équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm**
- **Avec fourches de roues galvanisées électrolytiquement**
- **Structure des roues : jante en nylon - bande de roulement en caoutchouc (non marquante - amortissant le bruit - amortissant les chocs)**
- **Le conteneur est équipé de parois enfichables galvanisées électrolytiquement**
- **Les parois sont insérées dans le fond du conteneur et fixées avec une pince**
- **La pince se déverrouille facilement par un mouvement du pied - pour démonter la structure**
- **Les pinces peuvent être fixées avec une vis**
- **Le conteneur roulant à 2 côtés est livré avec 2 sangles de serrage en plastique**
- **Options : marquage - QR codes et codes-barres - intercalaires - housse de protection - roues freinées - autre structure de roue (par ex. nylon dur) - acier inoxydable - autre diamètre de roue - autre structure de conteneur - accouplements rabattables (pour unités tractrices)**

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Conteneur roulant rouge à 2 côtés (815 x 682 x H 1678 mm) avec une dimension utile de plateau de 815 x 615 mm, adapté aux bacs Euronorm, caisses et cartons. Par exemple, deux bacs Euronorm 600 x 400 mm peuvent être placés côte à côte sur le conteneur roulant. Le conteneur roulant est équipé d'un plateau de fond rouge en plastique adapté au contact alimentaire, muni de roues fixes et pivotantes souples Ø 125 mm. Les fourches des deux roues fixes et pivotantes sont galvanisées électrolytiquement. Les roues sont composées d'une jante en nylon avec une bande de roulement en caoutchouc non marquante. La version avec bande de roulement en caoutchouc est particulièrement silencieuse et amortit également les chocs.
La structure du conteneur roulant est réalisée avec deux parois latérales en acier en version galvanisée électrolytiquement. Les parois latérales sont insérées dans le plateau de fond et fixées avec une pince. Les pinces sont équipées d'une bande de déverrouillage au pied, permettant un déverrouillage facile. La structure peut ensuite être démontée simplement. Si le démontage n'est pas nécessaire, les pinces peuvent être fixées avec une vis.
La version à 2 grilles est particulièrement pratique, car elle peut être chargée des deux côtés ; le déchargement sur le lieu de destination peut également se faire de manière flexible des deux côtés. De plus, les charges dépassantes peuvent être réparties dans une certaine mesure. Pour cette raison, cette variante à 2 côtés est la version la plus utilisée.

Accessoires assortis


H6882150.009.1


52.682.TL3.BV


99.459966


99.454502

Articles alternatifs


H6882150.009.1


52.RC724E.ZABV.2


52.RC724E.ZBV.2


52.RC682F.ZABV.2

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr