Numéro d'article: 99.LB1210S.220.R Impression possible

# Palette de rétention - bac de rétention en plastique avec caillebotis - 1200 × 1000 mm - 220 litres - 3 semelles





## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Dimensions externes (L x L x H) | 1200 × 1000 × 395 mm |
| Capacité de charge dynamique | 500 kg |
| Volume (l) | 220 Litre |
| Matériaux | HDPE |
| Numéro d'article | 99.LB1210S.220.R |
| Poids (kg) | 46,45 kg |
| Couleur | Gris |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Quantité par palette | 5 |

## Propriétés

- **Bac de rétention résistant aux produits chimiques avec caillebotis en plastique**
- **Capacité de rétention : 220 litres**
- **Dimensions : 1200 × 1000 × H395 mm**
- **Conception étanche aux liquides**
- **Convient pour la rétention de liquides polluants et dangereux**
- **Version sur 3 semelles de palette**
- **Facile à déplacer avec un chariot élévateur ou un transpalette**
- **Charge dynamique : 500 kg**
- **Options : couvercle**

## Description

Palette de rétention - bac de rétention avec caillebotis, tous deux fabriqués en plastique résistant aux produits chimiques. Conçue pour la collecte de substances dangereuses et d'autres liquides qui s'égouttent. Cette palette de rétention est également utilisée lors du remplissage et de la vidange de fûts et de bidons. Grâce au caillebotis en plastique, les produits fuyants ne restent pas dans leur propre liquide. Un fût d'huile qui fuit, par exemple, ne reste pas dans une couche d'huile, car le liquide qui s'échappe s'égoutte à travers le caillebotis. Le bac de rétention a un format Euronorm de 1200 × 1000 mm et une hauteur de 395 mm. Avec sa version sur 3 semelles, la palette de rétention se déplace facilement à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. La charge dynamique admissible est de 500 kg. La capacité de rétention est de 220 litres.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

## Articles alternatifs



99.LB1208.228



99.OPP.80120.R



99.OPP.80120.2

**Transoplast**
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr