



# Palette d'exportation / Europalette 1208HB3 - 1200 x 800 mm - 3 semelles de palette longitudinales - avec rebord de 5 mm - plateau de palette ajouré - régénéré standard - noir



## Spécifications du produit

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensions externes (L x l x H)        | 1200 x 800 x 160 mm                         |
| Capacité de charge dynamique           | 1250 kg                                     |
| Matériaux                              | Régénéré standard                           |
| Numéro d'article                       | 55.1208HB3RR                                |
| Poids (kg)                             | 17,03 kg                                    |
| Résistance à la température            | De -20°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur                                | Noir                                        |
| Capacité de charge statique            | 4000 kg                                     |
| Capacité de charge dans les rayonnages | 1000                                        |
| Quantité par palette                   | 15                                          |

## Propriétés

Europalette en plastique - dimensions 1200 x 800 x H 160 mm

Charge admissible en rayonnage à palettes jusqu'à 1000 kg

Palette moyenne pour des applications d'exportation semi-lourdes ou pour un usage général

En régénéré standard

N'absorbe pas l'humidité et ne présente pas de formation de moisissures

Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n'est nécessaire

Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15

Options : version sur 5 semelles de palette

## Description

La palette en plastique type 1208HB3 est une palette sur 3 semelles au format Europe. Idéale comme palette d'exportation semi-lourde ou comme version économique pour un usage général.

## Articles alternatifs



57.1208LB9FR



55.QP1210LB9FRS