Numéro d'article: 55.QP6080L3RR

Palette d’exportation / palette de présentation 6080L3RR - 800 × 600 mm - 3 semelles transversales - rebord 5 mm - emboîtable - régénéré standard - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	800 × 600 × 145 mm
Capacité de charge dynamique	350 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP6080L3RR
Poids (kg)	2,5 kg
Résistance à la température	De -20°C à +40°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Quantité par palette	100

Propriétés

- **Palette en plastique 800 x 600 mm au format demi-euro**
- **Version emboîtable sur 3 semelles transversales - gain de place**
- **Version light/medium en régénéré standard**
- **Légère, stable et facile à manipuler**
- **Idéale pour l’exportation de marchandises (y compris de denrées alimentaires emballées)**
- **Également très utilisée pour des applications display dans le secteur du commerce de détail**
- **N’absorbe pas l’humidité et ne présente pas de formation de moisissures**
- **Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15**
- **Options : version sur 6 pieds medium - version sur 6 pieds heavy**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Palette plastique réalisée de manière entièrement emboîtable, y compris avec ses semelles. Conçue pour réduire le volume et les coûts lors de la livraison ainsi que lors du stockage à vide. Notre palette plastique 6080 est largement utilisée comme palette d’exportation pour des applications légères à moyennement lourdes. Elle est également souvent employée comme palette de présentation pour les mises en avant en grande distribution et en commerce de détail. Une application spécifique est son utilisation comme palette pour pneus, destinée au stockage de jeux de pneus (souvent avec jante) dans des hôtels à pneus. Pour cela, nous fournissons des plaques de couverture adaptées ainsi que des sangles de cerclage. L’ensemble est livré sous forme de set.

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr