
Numéro d'article: 83232242.DUO.B Impression possible

Palette en plastique CR1 Eco-DUO - 1600 x 1200 mm - sans rebords - 5 semelles







Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1600 × 1200 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83232242.DUO.B
Poids (kg)	32 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir-Bleu
Capacité de charge statique	5000 kg

Propriétés

- **Palette grand format en plastique dimensions 1600 x 1200 x H 160 mm**
- **Fabriqué en PEHD régénéré de haute qualité ; exceptionnellement résistant aux chocs et durable.**
- **Convient au contact direct avec des aliments emballés et à une utilisation à des températures de congélation.**
- **La CR1 Eco-DUO est basée sur la palette CR1 Eco ; elle est dotée de bandes antidérapantes bleues sur le plateau supérieur,
mais ne comporte pas de rebords.**
- **Dans cette version, deux palettes de type CR1 Eco sont soudées durablement entre elles**
- **La palette CR1 Eco-DUO est équipée de 5 semelles**
- **Particulièrement solide et robuste, donc la solution idéale pour les charges grand format**
- **Les semelles CR1 Eco sont biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème avec des transpalettes**
- **La conception sans rebord empêche les produits volumineux — tels que les feuilles, les panneaux et les plaques de carton — de s'abîmer ou de tomber dans le secteur de l'emballage. Les bandes antidérapantes garantissent la sécurité et maintiennent la charge en place.**
- **La palette CR1 Eco est renforcée grâce à une liaison inclinée entre les semelles et les plots**
- **La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au minimum**
- **La charge dynamique indiquée est basée sur une charge uniformément répartie et une position large des fourches du chariot élévateur**

Description

Palette en plastique grand format (1600 x 1200 x H 160 mm), modèle CR1-DUO, fabriquée en PE-HD recyclé de haute qualité. Cette palette est constituée de deux palettes CR1 Eco soudées ensemble de manière permanente. Elle est dotée de 5 semelles ; la face inférieure est dotée de pieds fermés et de semelles ouvertes (nervurées). Le plateau supérieur est équipé de bandes antidérapantes bleues et ne présente pas de rebords. La capacité de charge statique est de 5000 kg ; la capacité de charge dynamique est de 1000 kg. La charge dynamique maximale de 1000 kg s'applique aux charges uniformément réparties avec un écartement important des fourches du chariot élévateur. Diverses organisations, notamment dans le secteur de l'emballage, utilisent ces palettes grand format avec une grande satisfaction.

Généralités

Les dimensions des palettes sont adaptées autant que possible aux exigences du client. Toutefois, la structure existante de la palette conditionne le procédé de soudage. Par conséquent, les dimensions réalisables peuvent varier de quelques centimètres.

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr