



Palette d'exportation / palette pour conteneur ISO - 1140 x 1140 mm - avec 6 semelles - plateau ajouré avec rebords de 5 mm tout autour - régénéré standard - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1140 x 1140 x 165 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.1140HB6RR
Poids (kg)	24 kg
Résistance à la température	-20°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Hauteur de bord	5 mm
Capacité de charge dans les rayonnages	1000
Quantité par palette	14

Propriétés

Palette plastique (1140 x 1140 mm) - dimensions idéales pour une utilisation dans des conteneurs ISO (conteneurs maritimes)

Équipée de 6 semelles - semelles tout autour et disposition croisée au centre

Avec plateau ajouré

Rebords relevés de 5 mm tout autour du plateau

Capacité de charge : 5000 kg en statique - 1250 kg en dynamique - 1000 kg en rayonnage palettes

Fabriquée en matériau régénéré standard

N'absorbe pas l'humidité et ne présente pas de formation de moisissures

Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15

Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n'est nécessaire

Options : version avec 3 semelles - version avec plateau fermé

Description

Palette plastique type 1140HB6RR (1140 × 1140 × H 165 mm) avec un plateau ajouré muni de rebords relevés de 5 mm tout autour. Elle est également équipée de 6 semelles. Fabriquée en matériau régénéré standard. Cette palette est le plus souvent utilisée dans des conteneurs ISO pour des applications d'exportation.

Accessoires assortis



Articles alternatifs

