
Numéro d'article: 83335202.CR4 Impression possible

Palette plastique CR4 ECO - 1000 x 1000 mm - avec 3 semelles - avec bandes antidérapantes - noir/bleu







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1000 × 1000 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1250 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83335202.CR4
Poids (kg)	17 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg

Propriétés

- **La CR4-ECO est une version « special » aux dimensions 1000 x 1000 x H 160 mm**
- **Conçue pour une utilisation avec des paniers de lave-vaisselle 500 x 500 mm ainsi qu'avec des emballages basés sur ce format**
- **Équipée de bandes antidérapantes dans toutes les directions - sans rebords relevés sur le plateau**
- **Face inférieure des plots et des semelles renforcée par des nervures**
- **Fabriquée en regranulé ECO - également adaptée aux denrées alimentaires emballées**
- **Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir**
- **Options : Codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Notre palette plastique CR4-ECO est dérivée de la palette CR3 reconnue, qui a largement fait ses preuves en tant que palette pool. La CR4-ECO est une version « special » aux dimensions 1000 x 1000 x H 160 mm. Ce format est conçu pour une utilisation avec des paniers de lave-vaisselle et des paniers à verres en plastique au format 500 x 500 mm, ainsi qu'avec des emballages basés sur ce format. Pour ce type de charges, des rebords relevés sur le plateau peuvent être gênants ; c'est pourquoi la palette est proposée sans rebords relevés et avec des bandes antidérapantes dans toutes les directions.
La CR4-ECO présente une construction particulièrement robuste et offre ainsi une base solide pour le transport et le stockage. La palette est équipée de 3 semelles stables. Les plots et les semelles sont ouverts et munis de nervures de renforcement. Ces caractéristiques garantissent une capacité de charge suffisante et une manipulation sans difficulté.
Le stockage des palettes CR4-ECO se fait généralement en rayonnages à tablettes (rayonnages pour bacs) ou dans des rayonnages à accumulation adaptés. En raison de ses dimensions, la CR4-ECO est seulement partiellement adaptée aux rayonnages à palettes standard.
Cette version CR4 est fabriquée en regranulé ECO - un matériau recyclé de haute qualité offrant de bonnes propriétés à un prix attractif.

Articles alternatifs



83102216.DUO

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr