
Numéro d'article: 83230801 Impression possible

Palette Europe CR1 - 1200 x 800 mm - avec 3 semelles longitudinales - sans rebords - avec bandes antidérapantes - renforcée







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 800 × 160 mm
Capacité de charge dynamique	1750 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83230801
Poids (kg)	19 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	7500 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	1750
Quantité par palette	15

Propriétés

- **Palette plastique extrêmement robuste, de catégorie supérieure**
- **Équipée de 3 profils de renfort longitudinaux**
- **Les renforts sont hermétiquement intégrés dans le plateau et réalisés en acier à ressort résistant à la corrosion**
- **La palette CR1 offre une capacité en rayonnage allant jusqu'à 1750 kg**
- **Les semelles sont biseautées des deux côtés - pour une manipulation facile avec transpalettes manuels, etc.**
- **Fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, donc particulièrement résistante aux chocs et au froid**
- **Avec plots d'angle profilés pour une meilleure accroche du film étirable et du film de banderolage**
- **Adaptée au contact direct avec les denrées alimentaires**
- **Marquage, logos et numérotation sur demande ; emplacement à convenir**
- **Options : couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - plateau supérieur sans rebords ou avec rebords de 7 mm**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

La palette Europe CR1 est une palette plastique offrant un large éventail d'applications - y compris dans l'industrie agroalimentaire. Cette version avec profils de renfort entièrement intégrés est principalement utilisée pour des applications exigeantes. L'industrie métallurgique, la construction mécanique, mais aussi les organisations de pooling en sont des utilisateurs réguliers. Grâce à une flèche minimale, la CR1 est également très souvent utilisée dans des systèmes logistiques automatisés.
La palette CR1 est équipée de série de 3 larges bandes antidérapantes sur le plateau - pour centrer les charges, mais aussi les palettes vides entre elles lors de l'empilage. Les rebords relevés deviennent ainsi inutiles, et peuvent d'ailleurs être gênants dans certaines situations.
Grâce à sa conception globale avec des semelles robustes et des renforts de plateau, la CR1 atteint une capacité impressionnante de jusqu'à 1750 kg en rayonnage. Notre CR1 est donc notre modèle phare pour l'industrie.
Au-delà de la capacité de charge, la résistance aux chocs est essentielle pour une palette plastique - et la CR1 répond pleinement à cette exigence. Le matériau utilisé joue également un rôle déterminant. Cette version est donc fabriquée en HDPE vierge de haute qualité, ce qui est essentiel à la fois pour la résistance aux chocs et pour la tenue en température. Cette palette CR1 peut être utilisée sans problème dans un congélateur à choc.

Accessoires assortis



83760800-2



83750800-4



83290800



82550801



99.49715

Articles alternatifs



83335241



83325201

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr