



Palette Europe CS1 - 1200 x 800 mm - sans rebords - 3 semelles ouvertes avec nervures de renfort - gris clair



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x l x H)	1200 x 800 x 145 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83190800
Poids (kg)	12,3 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris
Capacité de charge statique	5000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

La CS1 est une palette Europe de catégorie medium, modulable selon les besoins

Ce modèle CS1 est une version sans rebords. Cette version spéciale est utilisée dans l'industrie papetière ou comme base pour des palettes soudées sur mesure.

Le CS1 est fabriqué à partir de granulés vierges afin de garantir une qualité de produit optimale. Le matériau présente une grande résistance aux chocs ainsi qu'une longue durée de vie.

La capacité de charge en rayonnage est de 400 kg

Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir

Options : semelles fermées - profils de renfort résistants à la corrosion (max. 4) - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - antidérapant Palgrip sous les semelles fermées - version ESD - version sans rebords, avec rebords de 7 mm sur le plateau, avec rebords de 22 mm le long du plateau - couvercle de palette - rehausse de palette

Description

La palette Europe CS1 est une palette medium, modulable, ce qui la rend adaptée à presque toutes les applications. La palette CS1 est équipée sans rebords. La palette est toujours fabriquée à partir d'un granulé vierges, avec une qualité produit maximal. Grâce à une matière première de bonne qualité, la palette est particulièrement robuste et résistante aux chocs, avec une longue durée de vie. La CS1 peut ainsi être proposée à un prix attractif - c'est la base.

En option :

Les 3 semelles de la CS1 peuvent être réalisées entièrement lisses et fermées. Cela garantit une hygiène optimale. De plus, les semelles deviennent particulièrement robustes, avec une capacité de charge plus élevée et un déplacement fluide sur convoyeurs à rouleaux.

La capacité de charge en rayonnage de la version de base est de 400 kg. Grâce à sa conception modulaire, la CS1 peut être configurée pour des charges plus élevées. Le plateau peut en effet être renforcé avec des profils de renfort. En ajoutant jusqu'à 4 profils de renfort résistants à la corrosion - immédiatement ou ultérieurement - la CS1 passe facilement d'une palette medium à une véritable palette de rayonnage, avec une capacité pouvant atteindre 1400 kg.

La CS1 est également disponible avec, au choix, des rebords de 7 mm sur le plateau supérieur ou des rebords de 22 mm sur les côtés du plateau. Cela préserve une surface utile de 1200 x 800 mm, une exigence pour les bacs automobiles VDA-KLT, dont les dimensions de base sont spécifiques.

Pour une utilisation dans des entrepôts automatisés — par exemple en combinaison avec des convoyeurs à rouleaux motorisés ou des rouleaux de freinage — les semelles fermées de la CS1 peuvent être dotées d'une surface antidérapante.

À des fins de traçabilité, les palettes CS1 peuvent être équipées de transpondeurs RFID ; ceux-ci peuvent également être installés ultérieurement en toute simplicité.

Pour les applications impliquant des composants électroniques sensibles, la CS1 est disponible en version ESD. Ces palettes possèdent des propriétés de conductivité électrique qui empêchent l'accumulation d'électricité statique et les décharges nuisibles. En résumé : la CS1 offre une base stable et entièrement personnalisable, adaptée à un large éventail d'applications. Cela garantit que la palette n'est jamais surdimensionnée pour la tâche à accomplir et permet de la proposer à un prix attractif.



Accessoires assortis



99.49715



83730800

Articles alternatifs



87065399



83199800



83199801



87065881



83100801