Numéro d'article: 55.QP1210LB9FR

Palette d’exportation / palette Europe 1210LB - 1200 × 1000 mm - sur 9 pieds - avec rebords de 5 mm - emboîtable - plateau ajouré - régénéré standard - noir



Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	Régénéré standard
Numéro d'article	55.QP1210LB9FR
Poids (kg)	6,6 kg
Résistance à la température	-20°C à +40°C / brièvement jusqu’à +90°C
Couleur	Noir
Numéro d'Article Européen	7424901911976
Capacité de charge statique	2500 kg
Hauteur de bord	5 mm
Quantité par palette	55

Propriétés

- **Palette industrielle en plastique, dimensions 1200 × 1000 × H 150 mm**
- **Version légère, mais chargeable jusqu’à 1000 kg**
- **Avec plateau ajouré**
- **Version emboîtable sur 9 pieds**
- **Très peu encombrante et économique**
- **Légère, stable et facile à manipuler**
- **Idéale pour l’exportation de marchandises (y compris de denrées alimentaires emballées)**
- **Fabriquée en matériau régénéré standard**
- **N’absorbe pas l’humidité et ne présente pas de formation de moisissures**
- **Pour une exportation sans problème vers les pays IPPC conformément à la norme ISPM 15**
- **Aucun traitement contre les insectes indésirables et autres nuisibles n’est nécessaire**
- **Options : semelles séparées (à commander séparément)**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

La palette plastique type 1210LB est une palette industrielle légère avec un plateau ajouré. Comme elle est emboîtable, elle permet un gain de volume et s’avère donc particulièrement efficace et économique. La palette est équipée de 9 pieds. En option, des semelles peuvent toutefois être clipsées. Cela se fait généralement juste avant l’utilisation de la palette. Les semelles sont donc livrées séparément, mais doivent être commandées en supplément.

Accessoires assortis



55.QP.1208LPR

Articles alternatifs



55.QP.1208LPR

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr