Numéro d'article: 83320200 Impression possible

Palette industrielle D3-5 ECO - 1200 x 1000 mm - avec 5 semelles - sans rebords - noire







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83320200
Poids (kg)	15 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

Palette industrielle type D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) sans rebords. Pop-ups en option pour le centrage des palettes vides lors de l'empilage.

Palette medium robuste avec faible poids propre - facile à manipuler

Équipée de 5 semelles (3 longitudinales et 2 transversales) - pour la stabilité et l'empilage croisé de palettes chargées

Charge en rack : 400 kg. Peut être fortement augmentée avec des profils de renfort inoxydables (également montables ultérieurement)

après insertion de 3 inserts longitudinaux : 1000 kg

après insertion de 4 inserts longitudinaux : 1250 kg

Dessous des dés et des semelles ouvert avec nervures de renfort

Très robuste grâce à la liaison inclinée entre les dés, les semelles et le plateau

Semelles biseautées des deux côtés pour une manutention sans problème

Fabriquée en ECO régénéré de haute qualité - haute résistance aux chocs et longue durée de vie

Convient aux denrées alimentaires emballées

La palette D3 ECO est souvent utilisée pour des palettes plastique sur mesure - avec ou sans renforts dans le plateau

Marquage, logos ou numérotation sur demande. Emplacement à convenir

Options : couvercle de palette - rehausse de palette - QR-codes et codes-barres - transpondeurs RFID - rebords 22 mm sur le plateau - rebords 22 mm le long du plateau - sans rebords (avec pop-ups si souhaité) - bandes antidérapantes continues (dessus et dessous du plateau)

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Notre palette industrielle en plastique D3-5 ECO est une véritable polyvalente et est donc largement utilisée dans l’ensemble de la logistique. La palette a un faible poids à vide, ce qui la rend facile à manipuler. À l’aide de profils de renfort, elle peut être améliorée d’une palette medium à une véritable palette pour racks. Les entreprises du secteur non-food comme la distribution l’utilisent avec succès.

Cette variante D3-5 ECO est livrée sans rebords. Lorsque la charge est poussée mécaniquement sur la palette ou retirée, des rebords peuvent gêner. C’est pourquoi nous proposons également la D3-5 ECO sans rebords. Pour le centrage des palettes vides sans rebords lors de l’empilage, nos palettes D3-5 peuvent être équipées de pop-ups. Cela doit être indiqué lors de la production ou de la commande.

Par ailleurs, la palette D3-5 est équipée de 5 semelles. Cela permet l’empilage croisé (block stacking) de palettes chargées. Pour ce type d’empilage, un appui uniforme et stable reste toutefois indispensable.

La palette D3-5 est renforcée sur plusieurs points sensibles, notamment au niveau des transitions entre les dés, les semelles et le plateau. Fabriquée en HDPE ECO régénéré de haute qualité - pour un prix attractif et une utilisation durable.

Accessoires assortis



83291800



99.49716

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr