
Numéro d'article: 83325200 Impression possible

Palette industrielle D3 ECO - 1200 x 1000 mm - avec 3 semelles - sans rebords - noir







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 × 1000 × 150 mm
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Matériaux	PEHD ECO-régénéré
Numéro d'article	83325200
Poids (kg)	14 kg
Résistance à la température	De -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Noir
Capacité de charge statique	5000 kg
Capacité de charge dans les rayonnages	400
Quantité par palette	16

Propriétés

- **Palette industrielle type D3 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) sans rebords. En option avec pop-ups pour le centrage des palettes vides entre elles**
- **Palette medium robuste avec un faible poids propre - facile à manipuler**
- **Équipée de 3 semelles longitudinales**
- **Capacité en rayonnage : 400 kg. Elle peut être fortement augmentée à l'aide de profils de renfort résistants à la corrosion (également ajoutables a posteriori)**
- **Après ajout de 3 inserts longitudinaux, la capacité en rayonnage passe à 1 000 kg - avec 4 inserts longitudinaux, elle atteint 1 250 kg**
- **Dessous des plots et des semelles ouvert avec nervures de renfort**
- **Palette D3 ECO extra robuste grâce à la liaison inclinée entre les plots, les semelles et le plateau**
- **Semelles biseautées des deux côtés pour une manipulation sans problème**
- **Fabriquée en ECO regranulat de haute qualité pour une forte résistance aux chocs et une longue durée de vie**
- **Convient aux denrées alimentaires emballées**
- **La palette D3 ECO est souvent utilisée pour des palettes plastique sur mesure, avec ou sans profils de renfort dans le plateau**
- **Marquage, logos ou numérotation sur demande ; emplacement à convenir**
- **Options : couvercle de palette - rehausse de palette - codes QR et codes-barres - transpondeurs RFID - rebords 22 mm sur le plateau - rebords 22 mm le long du plateau - sans rebords (avec pop-ups en option) - caoutchoucs antidérapants continus (pour le dessus et le dessous du plateau)**

Description

Cette variante de la palette D3 ECO n'est pas équipée de rebords relevés. Lorsque la charge est poussée mécaniquement sur la palette ou en est retirée, des rebords relevés peuvent gêner. C'est pourquoi nous livrons également la D3 ECO sans rebords. Pour le centrage des palettes vides empilées sans rebords, nos palettes D3 peuvent être équipées de pop-ups. Cela doit être indiqué lors de la production ou au moment de la commande.

La palette est renforcée sur certains points sensibles, notamment aux transitions entre les plots, les semelles et le plateau. Réalisée en ECO regranulat HDPE de haute qualité, pour un prix attractif et une utilisation durable.

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



83291800



99.49716

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr