

Numéro d'article: 83730800



# Rehausse de palette - pliable - 6 charnières - 1200 x 800 x H 400 mm - fermée - grise



## Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	1200 x 800 x 400 mm
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	83730800
Poids (kg)	9,5 kg
Résistance à la température	-20°C à +30°C / brièvement jusqu'à +90°C
Couleur	Gris

## Propriétés

Rehausse palette en plastique pliable, adaptée au format palette Europe 1200 x 800 mm

Convient au contact direct avec les denrées alimentaires

Repose sur le plateau de la palette et ne dépasse pas - uniquement les quatre éléments d'angle noirs

Les éléments d'angle sont coulissants : sortis pour le centrage sur la palette, rentrés pour éviter les dommages et faciliter le stockage

Équipée de 6 charnières, ce qui donne une dimension pliée de 1200 x 400 mm

En position pliée, exactement deux éléments tiennent sur une palette Europe

Gain de volume d'environ 75 %

Empilage des rehausse possible (empilage traversant jusqu'à 4 de haut)

Peut être fermée avec un couvercle de palette

Parois fermées et faciles à nettoyer

Avec des rehausse, une palette est transformée en palette-box flexible

Options : couvercle de palette

## Description

Cette rehausse palette en plastique ne dépasse pas de la palette - seuls les 4 éléments d'angle. La rehausse repose donc entièrement sur le plateau de la palette. Les quatre éléments d'angle sont coulissants. En position sortie, ils assurent le centrage sur la palette. En les rentrant, le stockage à vide est plus compact et les éléments d'angle sont protégés contre les dommages.

La rehausse est articulée en 6 points : aux 4 coins et au milieu des deux petits côtés. Ainsi, une rehausse pliée a exactement la longueur de la palette, soit 1200 mm, et peut être empilée sans dépasser.

Lorsque les rehausse sont dépliées pour l'utilisation, les 4 éléments d'angle sont sortis. Cela permet de centrer la rehausse sur la palette. De plus, ces éléments d'angle rendent possible l'« empilage traversant », où plusieurs rehausse sont empilées les unes sur les autres. Selon l'application, nous recommandons d'empiler au maximum 4 éléments. L'ensemble peut ensuite être recouvert avec un couvercle de palette. Une palette supplémentaire peut éventuellement être posée dessus. On obtient ainsi une unité de charge très flexible, permettant de transporter et de stocker les marchandises en toute sécurité.

La rehausse palette est fabriquée en plastique apte au contact alimentaire. De plus, les parois sont faciles à nettoyer, garantissant une hygiène optimale. Elle est utilisée dans le secteur alimentaire, la pharmacie et en salles blanches - partout où des exigences élevées en matière d'hygiène et de sécurité sont requises.



## Accessoires assortis

