

Numéro d'article: 82550801



# Rehausse CC1 - pliable - 1200 x 800 x H 300 mm - avec rebord supérieur de 10 mm - gris clair



## Spécifications du produit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Dimensions externes (L x L x H)     | 1220 x 815 x 300 mm                         |
| Dimensions internes (L x L x H)     | 1160 x 750 x 300 mm                         |
| Parois laterales                    | Ajourées                                    |
| Matériaux                           | HDPE  |
| Numéro d'article                    | 82550801                                    |
| Poids (kg)                          | 7,8 kg                                      |
| Résistance à la température         | De -30°C à +40°C / brièvement jusqu'à +90°C |
| Couleur                             | Gris  |
| Charge maximale de gerbage statique | 500 kg                                      |

## Propriétés

Rehausse de palette pliable en plastique, adaptée au format de palette Europe 1200 x 800 mm

Équipée de rebords de 10 mm « on top » pour un empilage multiple

Une fois repliée, la dimension pliée de la rehausse est de 1220 x 815 x H 75 mm

Réduction de volume de 75% grâce à la faible hauteur de pliage (75 mm)

Avec rebords de centrage « down under » pour le centrage sur les palettes

Empilage possible jusqu'à 3 hauteurs

Fermeture possible avec un couvercle de palette (pour cela, la rehausse supérieure doit être fournie sans rebord supérieur de 10 mm)

Les quatre parois latérales sont perforées et disposent d'une zone d'impression ou d'étiquetage

La rehausse peut être repliée et dépliée d'une seule main

Options : rehausse pliable CC1 sans rebord supérieur (type CC1-0) - couvercle de palette - version fermée

## Description

Rehausse de palette en plastique pliable type CC1 (1220 x 815 x H 300 mm), adaptée au format de palette Europe 1200 x 800 mm. Les rehausse type CC1 sont équipées sur le dessus de rebords de centrage de 10 mm pour l'empilage des rehausse (max. 3). Cela permet de placer les rehausse de manière solide et stable sur une palette. Grâce aux rebords d'empilage « en dessous », les rehausse peuvent également être positionnées de façon sûre et stable sur une palette. L'empilage de plusieurs rehausse les unes sur les autres (c.-à-d. empilage en continu) est aussi facilité grâce à ces rebords d'empilage sur la face inférieure. Les rehausse peuvent être empilées en toute sécurité jusqu'à 3 unités maximum. L'ensemble peut être fermé avec un couvercle de palette. Il est ensuite possible d'empiler sans difficulté une palette suivante. De cette manière, la palette se transforme facilement en palette box empilable. Idéale pour le transport de marchandises précieuses et fragiles. Les rehausse pliables sont fabriquées en plastique apte au contact alimentaire. Les quatre parois latérales sont perforées et disposent d'une zone d'impression ou d'étiquetage. Après utilisation, les rehausse peuvent être repliées pour gagner de la place. Grâce à la construction à charnières, elles se replient facilement puis peuvent être empilées à vide. Une fois repliée, la rehausse ne mesure plus que 75 mm de hauteur. Cela permet une réduction de volume de 75%. La rehausse peut être déverrouillée et repliée d'une seule main. On déverrouille d'abord une longue paroi par un simple geste du doigt et on la replie, puis on replie l'autre longue paroi. Les deux parois courtes se replient ensuite automatiquement. Le dépliage de la rehausse se fait également d'une seule main.



## Accessoires assortis



83290800

## Articles alternatifs



81990200



83730800