Numéro d'article: 99.454502

Sangle de serrage en caoutchouc - 485 x 40 mm - avec crochet plat, poignée de tension et boucle métallique







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	485 × 40 mm
Matériaux	Caoutchouc
Numéro d'article	99.454502
Poids (kg)	0,13 kg
Couleur	Noir
Type	Unilatéral avec crochet
Exécution	Avec crochet plat et poignée en plastique

Propriétés

- **Sangle de serrage en caoutchouc naturel pour conteneurs roulants**
- **Dimensions : 485 x 40 mm (L x l) - plage de tension maximale 700 mm**
- **Exécutée avec crochet plat métallique et poignée de tension en plastique**
- **La sangle de serrage est fixée à une paroi du conteneur à l'aide d'une boucle métallique**
- **À l'aide de la poignée de tension, la sangle est étirée et fixée sur la paroi opposée du conteneur avec le crochet plat**
- **Idéale pour sécuriser les charges**
- **Unité d'emballage (UE) : 120 pièces / carton - 2160 pièces / palette**

Description

Sangle de serrage en caoutchouc (485 x 40 mm) avec 1 crochet en acier et une poignée en plastique. L'autre côté est fixé avec une boucle métallique.


TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Accessoires assortis



52.RC682E.ZBV.2



52.RC682E.ZABV.2



52.RC682F.ZABV.2



52.RC682F.ZBV.2



52.RC682D.ZBV.2



52.RC682D.ZABV.2

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr