
Numéro d'article: 30.440.KO.1 Impression possible

Valise - 400 x 300 x H 415 mm - Gris - bac gerbable avec couvercle et poignée (fond renforcé)







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	400 × 300 × 415 mm
Dimensions internes (L x L x H)	366 × 266 × 385 mm
Charge maximale de gerbage (kg)	200 kg
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PPC
Numéro d'article	30.440.KO.1
Poids (kg)	2,5 kg
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Couleur	Gris
Fond	Fermé, extra renforcé
Numéro d'Article Européen	7424901512548
Code couleur	RAL 7040
Capacité de charge (kg)	20
Quantité par palette	40

Propriétés

- **Couvercle muni de 2 fermetures à ressort.**
- **Muni de deux poignées de valise sur les petits côtés.**
- **Les bacs à couvercle sont munis d'un couvercle à charnières amovible.**
- **Tous les bacs à couvercle avec poignée de valise sont gerbables avec leur couvercle.**
- **Le bac à couvercle 30.440.KO.1 avec poignée de valise est muni d'un fond à losanges extra-solide.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Valise en plastique de dimensions 400 x 300 mm. La valise a une capacité de 37,5 litres et une hauteur, y compris le fond renforcé, de 415 mm. Composée d'un bac empilable entièrement fermé avec un fond renforcé, d'un couvercle à charnière avec deux fermetures à glissière à pression et de deux poignées de chaque côté. Grâce au fond renforcé, des charges plus lourdes peuvent être transportées dans la valise sans problème, évitant ainsi l'affaissement du fond. Grâce à ses dimensions Euronorm, la valise s'adapte parfaitement aux palettes normalisées, aux conteneurs à roulettes et aux bases mobiles. La valise est bien scellée lors du transport, permettant un transport sans poussière et sécurisé des marchandises à l'intérieur. Nous fournissons des scellés et des porte-étiquettes en tant qu'accessoires pour les valises.

Accessoires assortis



30.ZBS.00001



52.TR6040.4.K



52.TR6040.4.E

Articles alternatifs



30.432.KO.1



30.440.RDH.1

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr