Numéro d'article: 30.440.KO.10

Valise - 400 x 300 x H 415 mm - Noir - bac gerbable avec couvercle et poignée (fond renforcé)







Spécifications du produit

Dimensions externes (L x L x H)	400 × 300 × 415 mm
Dimensions internes (L x L x H)	366 × 266 × 385 mm
Charge maximale de gerbage (kg)	200 kg
Poignées	Fermées
Parois laterales	Fermées
Matériaux	PPC
Numéro d'article	30.440.KO.10
Poids (kg)	2,5 kg
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Couleur	Noir
Fond	Fermé, extra renforcé
Numéro d'Article Européen	7424912633621
Capacité de charge (kg)	20
Quantité par palette	40

Propriétés

- **Couvercle muni de 2 fermetures à ressort.**
- **Muni de deux poignées de valise sur les petits côtés.**
- **Les bacs à couvercle sont munis d'un couvercle à charnières amovible.**
- **Tous les bacs à couvercle avec poignée de valise sont gerbables avec leur couvercle.**
- **Le bac à couvercle 30.440.KO.10 avec poignée de valise est muni d'un fond à losanges extra-solide.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr

Description

Valise en plastique noir de dimensions 400 x 300 mm. La valise a une contenance de 37,5 litres et une hauteur, y compris un fond renforcé, de 415 mm. Composée d'une caisse empilable entièrement fermée avec un fond renforcé, d'un couvercle articulé avec deux fermetures à glissière et de deux poignées de chaque côté. Le fond renforcé permet le transport sans problème de charges plus lourdes à l'intérieur de la valise sans affaissement. Grâce à ses dimensions Euronorm, la valise s'adapte parfaitement aux palettes normalisées, aux roll-conteneurs et aux bases mobiles. La valise est bien scellée pendant le transport. À l'intérieur de la valise, les marchandises peuvent être transportées sans poussière et en toute sécurité. Nous fournissons des scellés et des porte-étiquettes en tant qu'accessoires pour les valises.

Accessoires assortis



30.ZBS.00001



52.TR6040.4.K



52.TR6040.4.E

Articles alternatifs



30.432.KO.1



30.440.RDH.1

Transoplast
+32(0)11 235 450
website@transoplast.com
transoplast.fr